



Herausragende Leistung bei geringen Betriebskosten für Arbeitsgruppen in Unternehmen

Wo es wirklich auf Produktivität am Arbeitsplatz ankommt, wo knappe Termine und ein hohes Arbeitspensum zu bewältigen sind, ist ein Netzwerk-Farbdruker nötig, auf den Sie sich wirklich verlassen können. Genau das bietet der neue ES7411. Mit extrem zuverlässiger LED-Technologie wurde er speziell für die Anforderungen von Arbeitsgruppen in modernen Unternehmen entwickelt.

Schneller Durchsatz sowie ein robustes und zugleich kompaktes Design garantieren Druckleistung der Extraklasse, die Sie nicht im Stich lässt. Und das ist noch längst nicht alles. Dank überragender Druckqualität, außergewöhnlicher Vielseitigkeit bei der Medienverarbeitung, erstaunlicher Energieeffizienz und äußerst niedrigen Betriebskosten ist der ES7411 eine solide Investition in die Zukunft Ihres Unternehmens.

Mehr Drucke in kürzerer Zeit

- Farbdrucke der Spitzenklasse
- Druckgeschwindigkeit von 34 Seiten pro Minute (36 Seiten pro Minute im Schwarzweißdruck)
- Die erste Seite wird bei Farbdruck in nur 9 Sekunden ausgegeben (8 Sekunden im Schwarzweißdruck)
- Große Papierkapazität, erweiterbar auf maximal 1.690 Blatt

- Großzügige 256 MB RAM und ein schneller 533-MHz-Prozessor für hohen Durchsatz

Große Druckaufträge spielend erledigen

- Widerstandsfähige Materialien, robuste Komponenten und extrem zuverlässige LED-Technologie
- Schnell und leicht vom Benutzer austauschbare Verbrauchsmaterialien für maximale Betriebszeit

Druckkosten reduzieren und kontrollieren

- Attraktiver Preis und niedrige Druckkosten pro Seite
- Hoch ergiebige Toner: 10.000 Seiten (bei 5% Deckung je Farbe) in Schwarzweiß und Farbe sowie langlebige Bildtrommeln (20.000 Seiten)
- Energieverbrauch im Standby-Betrieb nur 1,2 W – noch geringere Betriebskosten
- Die Software Print Control unterstützt Sie bei der Verwaltung von Druckaufträgen und lässt Sie die Nutzung einschränken
- Mithilfe der PrintSuperVision Software können Sie die Nutzung überwachen und Ihre Drucker verwalten
- Dank Colour Access Policy Manager können Sie den Einsatz der Farbdruckfunktion überwachen und steuern

Professionelle Druckqualität

- ProQ2400 Multi-Level-Druckqualität mit einer Druckauflösung von 1.200 x 600 dpi
- Dank unseres High-Definition-Toners erscheinen Dokumente sogar auf gewöhnlichem Büropapier schärfer und brillanter

Erstklassige Vielseitigkeit bei der Wahl der Druckmedien

- Papierformate von A6 bis A4 und zusätzlich Banner bis zu 210 x 1.200 mm
- Drucken auf Materialien mit einem Gewicht von 64 bis 250 g/m²
- Drucken spezieller Medien wie Visitenkarten, CD-Etiketten und Polyesterfolien

Einwandfreie Sicherheit

Das Secure Print Hilfsprogramm (benötigt eine optionale SDHC-Speicherkarte) eliminiert das Risiko, dass vertrauliche Informationen in die falschen Hände gelangen. Ein Druckauftrag kann nur dann ausgeführt werden, wenn Sie Ihre PIN am Drucker eingeben. Die Daten werden vor dem Senden verschlüsselt und nach dem Gebrauch sicher wieder gelöscht.

A4	✓
Umfangr. Medienhandhabung	✓
Farbe, Mono	✓
Druck	✓
1 – 10+ Benutzer	✓



EXECUTIVE
SERIES

CREATED BY
OKI PRINTING SOLUTIONS

ES7411 – Farb- und Monodrucker

DRUCKER	
Druckgeschwindigkeit	34ppm Farbe, 36ppm Mono
Zeit bis zum ersten Druck (TTFP)	9 Sekunden Farbe, 8 Sekunden Mono
Aufwärmzeit	Bis zu 60 Sekunden nach dem Einschalten und bis zu 35 Sekunden aus Energiesparmodus heraus
Prozessorgeschwindigkeit	533MHz
DRUCKQUALITÄT	
Auflösung	ProQ2400 Multi-Level Technologie, 1200 x 600dpi
Funktionen	Auto Colour Balance, Fotomodus über Treiber (nicht verfügbar in Mac OS and PostScript Treibern)
INTERFACE UND SOFTWARE	
Konnektivität	Hi-Speed USB, 10/100-TX Ethernet, IEEE 1284 Bi-directional Parallel
Druckersprachen	PCL 6 (XL3.0) und PCL5c, PostScript 3 Emulation, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.7, XPS
Netzwerk & Protokolle	Unterstützung aller wichtigen Netzwerkprotokolle über Ethernet-Karte mit internem Web-Server für Drucker- und Netzwerkkarten-Setup und -Management. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(PP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect Protokolle. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x and 6 mit vollem NDS und NDPS Support:- PServer, RPrinter, NDPS Unterstützung über dediziertes OKI NDPS Gateway. AppleTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Andere:EAP
OS Kompatibilität¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Vista (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 - 10.6.1
Fortschrittliche Netzwerkfunktion und Sicherheit	IPv6, 802.1x Authentifizierung, SNMPv3, SSL/TLS HTTPS Verschlüsselung, Secure Print ² , Secure Erase ³ , Datenverschlüsselung ² , MAC Filter, IP Filter, IPSec
Utility Suite¹	Color Correct, OKI LPR ³ , PrintSuperVision.net ³ , Swatch Utility, Template Manager ³ , Web Driver Installer ³ , Print Control Server ³ , Print Control Client, Storage Device Manager ^{2,3} , Gamma Utility, Profile Assistant ² , Color Access Policy Manager ³
SCHRIFTEN	
Druckerschriften	Skalierbar: 87 PCL Schriften and 136 PostScript Schriften; PCL Bitmap Schriften. OCR-A/B; USPS ZIP Barcode
Barcode	Barcode mit Checksummen Generierung

PAPIERVERARBEITUNG	
Fassungsvermögen	Fach 1: 530 Blatt Papiergewicht 80g/m ² ; Mehrzweckfach: 100 Blatt Papiergewicht 80g/m ²
Fassungsvermögen optionale Papierfächer	Fach 2: 530 Blatt Papiergewicht 80g/m ² ; Fach 3: 530 Blatt Papiergewicht 80g/m ²
Maximales Fassungsvermögen	1.690 Blatt Papiergewicht 80g/m ²
Papierformate	Fach 1/2/3: A4, A5, B5; Mehrzweckfach: A4, A5, B5, A6; 10 Umschläge (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); Etiketten (Avery 7162, 7664, 7666); Benutzerdefinierte Formate (bis zu 1200 mm Länge einschli. Banner); Duplex: A4, A5, B5; Benutzerdefinierte Formate: Breite 148-215,9 mm Länge 210-355,6 mm
Papiergewicht	Fach 1/2/3: 64-220g/m ² ; Mehrzweckfach: 64-250g/m ² ; Duplex: 64-220g/m ²
Duplexeinheit	Standard
Papierausgabe	350 Blatt Face Down, 100 Blatt Face Up, 80g/m ²

ALLGEMEINE FUNKTIONEN	
Speicher	Standard RAM: 256MB; Maximum RAM: 768MB Optional SDHC Memory Card⁴: 16GB
Betriebsbedingungen	Temperatur/Luftfeuchtigkeit: 10°C bis 32°C (17°C bis 27°C empfohlen) / 20% bis 80% RH (50% bis 70% RH empfohlen) Lagerung: -10°C bis 43°C, 10% bis 90% RH
Stromversorgung	220-240 V, 50/60 Hz +/-2%
Stromverbrauch	Typisch: 600W; Max: 1300W; Stand-by: 100W (Durchschnitt); Energiesparmodus: <15W; Schlafmodus: 1.2W
Geräuschpegel	Betrieb: 54dB(A); Stand-by: 37dB(A); Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch
Abmessungen (HxBxT)	389 x 435 x 604 mm
Gewicht⁴	31 kg
Auslastung	Maximum: 100.000 Seiten/Monat; Durchschnitt: 6.000 Seiten/Monat
Garantie	3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf. Vor-Ort-Service Next-Day bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr
Artikelnummern	ES7411dn: 01270002

ZUBEHÖR (ARTIKELNUMMERN)	
Zusätzliches Papierfach 2	44274502
Zusätzliches Papierfach 3	44274502
Duplexeinheit	01272601
Unterschrank	01219302
Speicher	256MB: 01182907; 512MB: 01182908
SDHC Memory Card⁴	16GB: 01272701

Informationen über Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.

¹Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen und zur OS-Kompatibilität finden Sie auf Ihrer lokalen Website von OKI Printing Solutions; ²Nur Windows; ³SDHC Memory Card erforderlich; ⁴Einschließlich aller Verbrauchsmaterialien; ⁵Secure Digital High Capacity (SDHC) Memory Card unterstützt bis zu 32 GB. OKI ist nicht verantwortlich für jedwelle Kompatibilitätsrisiken bei Nutzung von nicht original OKI SDHC Speicherkarten.



Einfach einzigartig – 3 Jahre Garantie

Unsere Geräte werden nach den höchsten Qualitäts- und Technologiestandards gefertigt, was in unabhängigen Tests bestätigt wird. Wir sind von der hohen Produktqualität so überzeugt, daß wir Ihnen eine Verlängerung der Standard-Garantiezeit auf 3 Jahre anbieten - kostenlos! Registrieren Sie einfach Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach Kaufdatum, um dieses einzigartige all-inklusive Angebot in Anspruch zu nehmen. Komplet von OKI getragen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.DE/

GARANTIE (oder .CH und .AT). Ohne Registrierung tritt die gesetzliche einjährige Gewährleistung in kraft.

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH

HANSAALLEE 187
40549 DÜSSELDORF
TEL.: 01805/6544357*
01805/OKIHELP*
FAX: +49 (0)2 11/59 33 45

WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.DE
INFO@OKI.DE



OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)

CAMPUS 21
BUSINESSZENTRUM WIEN SÜD
LIEBERMANNSTRASSE A02 603
A-2345 BRUNN AM GEBIRGE
TEL.: +43 (0)2236/677 110
FAX: +43 (0)2236/677 110-999

WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.AT
OFFICE@OKI.AT

OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)

BASLERSTRASSE 15
CH-4310 RHEINFELDEN
TEL.: +41 (0)61/827 94 94
FAX: +41 (0)61/827 94 90
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.CH
INFO@OKI.CH

